

Lupatunnus	LP-758-2026-00229
Kiinteistötunnus	758-405-33-57
Hankkeen sijainti	Seitatie 14
Hakija	■■■■■■■■■■

Työmaasta vastaava	■■■■■■■■■■
--------------------	------------

Toimenpide

Valokuitukaapelin kaivaminen

Päätös

Hyväksytty

Sijoituslupa myönnetään seuraavin ehdoin:

- Luvan saajan tulee hankkia lupa asianomaisilta maanomistajilta.
- Luvan valvonnasta vastaa yhdyskuntatekniikan vastuualue ja valvojan antamia ohjeita tulee noudattaa.
- Luvan saaja vastaa sijoitetuista rakenteista, niiden kunnossapidosta sekä niihin liittyvistä vahingoista.
- Luvan saaja vastaa kaikista kaivutöiden aiheuttamista vaurioista kunnalle sekä kolmansille osapuolille.
- Kaivutyössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia InfraRYL-, KT 02-, YSE 1998-, Asfalttinormit- sekä työnaikaisia liikennejärjestelyjä koskevia ohjeita, määräyksiä ja laatuvaatimuksia.
- Luvan saajan tulee ennen työn aloittamista selvittää alueella sijaitsevien johtojen, kaapeleiden ja rakenteiden sijainti, hankkia tarvittavat johtonäytöt sekä tarvittaessa tarkistaa sijaintitiedot vesilaitokselta ja muilta verkonhaltijoilta sekä noudattaa niiden edellyttämiä suojaetäisyyksiä.
- Luvan saaja vastaa kaikista olemassa oleville johdoille ja rakenteille aiheutuvista vahingoista.
- Vesihuollon putkilinjoihin, kaivoihin ja venttiileihin nähden vähimmäisetäisyys on yksi (1) metri.
- Pumppaamoihin nähden vähimmäisetäisyys on kaksi (2) metriä.
- Rumpu kierretään takaluiskan kautta ja kourutetaan.
- Maanalaisten johtojen ja kaapeleiden asennus tulee toteuttaa siten, että rakenteita rikotaan mahdollisimman vähän.
- Kaapelit tulee asentaa tien tai kadun sisäluiskassa vähintään 0,7 metrin syvyyteen ja sivuojan pohjalla vähintään 1,0 metrin syvyyteen, ellei toisin sovita.
- Kaivutyön aloittamisesta on ilmoitettava valvojalle ennen töiden käynnistämistä.
- Luvan saajan on toimitettava työnaikainen liikennejärjestelysuunnitelma ja kaivannon suojaussuunnitelma valvojan hyväksyttäväksi vähintään kolme (3) työpäivää ennen töiden aloittamista.
- Kaivutyön vastuuhenkilöllä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys sekä riittävä perehtyneisyys kunnallisteknisten töiden yleisiin laatuvaatimuksiin.
- Työnaikaiset liikennejärjestelyt tulee toteuttaa hyväksytyn liikennejärjestelysuunnitelman mukaisesti.
- Luvan saaja vastaa liikennejärjestelyiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta koko työn ajan.
- Mikäli kaivutyö edellyttää tiealueen katkaisua tai aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle, luvan saajan tulee ilmoittaa asiasta ennakoon poliisille, pelastusviranomaiselle ja ensihoidolle.

- Äkillisissä tilanteissa, joissa liikenne tai pelastustoiminta vaarantuu, tulee ottaa yhteys hätänumeroon 112.
 - Työalue tulee suojata hyväksytyillä suoja-aidoilla, kaiteilla tai puomeilla.
 - Lippusiimaa tai muovinauhaa saa käyttää vain ohjaukseen, ei kaivannon suojaamiseen.
 - Kevyen liikenteen väylän ja kaivannon välisten suojalaitteiden tulee kestää kuormitusta ja nojaamista.
-
- Luvan saaja vastaa työstä aiheutuvien haittojen minimoimisesta sekä tarvittavien tilapäisten järjestelyiden toteuttamisesta.
 - Luvan saajan tulee tarvittaessa tiedottaa työstä vaikutusalueen asukkaita ja toimijoita.
 - Luvan saaja vastaa työmaan turvallisuudesta, siisteydestä ja kunnosta koko työn ajan siihen saakka, kunnes kohde on hyväksytysti vastaanotettu.
 - Kaivumaita ei saa varastoida työalueen ulkopuolelle ilman valvojan lupaa.
 - Täyttömaita saa varastoida työmaalla vain päivittäisessä työssä tarvittavan määrän.
-
- Kaivantojen täytön ja pintarakenteiden tulee vastata vähintään alkuperäistä tasoa ja laatua.
 - Rakennekerrosten tulee olla samat tai paremmat kuin ennen kaivutyötä.
 - Kaivannon täyttö suoritetaan enintään 200 mm kerroksina, jotka tiivistetään tärylevyllä tai vastaavalla menetelmällä.
 - Päällystekerrosten alapuoliset rakenteet tehdään ajoradalla vähintään 200 mm syvyyteen murskeesta (0-31 tai 0-40 mm).
 - Alemmat rakennekerrokset tehdään sorasta (0-100 mm).
 - Kevyen liikenteen väylillä murskekerroksen paksuus on vähintään 150 mm.
 - Suodatinkangas tulee palauttaa tai uusia ja asentaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Kantavan kerroksen kantavuuden tulee olla ajoradoilla vähintään 175 MN/m² ja kevyenliikenteenväylillä 150 MN/m². Sodankylän kunnalla on oikeus varmentaa kantavuus mittauksin.
-
- Kaivantokohta on päällystettävä tilapäisesti viikon kuluessa täytöstä.
 - Tilapäisen päällysteen tulee olla samassa tasossa vanhan päällysteen kanssa.
 - Tonttikatujen kaivannot korjataan 0-16 mm murskeella.
 - Suurin sallittu epätasaisuus 2 m oikolaudalla mitattuna on pää- ja kokoojakaduilla 15 mm ja tonttikaduilla 30 mm.
 - Lopullinen päällyste tulee toteuttaa viimeistään kaivutyötä seuraavana kesänä.
 - Päällystystyön yhteydessä vanhan päällysteen reuna on oikaistava vähintään 40 cm etäisyydeltä kaivannon kantavasta reunasta.
 - Reuna tulee käsitellä bitumiliuoksella tai -emulsiolla sekä kivituhkalla tai hiekalla.
 - Mikäli kaivanto sijaitsee osittain ajoradalla, tulee päällyste uusia vähintään koko ajokaistan leveydeltä.
 - Kevyen liikenteen väylällä päällyste tulee uusia koko väylän leveydeltä.
 - Pituussuunnassa noudatetaan vähintään 40 cm oikaisuetäisyyttä.
 - Päällystekerrokset ovat vähintään samat kuin kadulla, kuitenkin vähintään:
- pää- ja kokoojakadut: AB 16/100, 50 mm
tonttikadut: AB tai PAB-B 16/100, 50 mm
kevyenliikenteenväylät: PAB-B 16/100, 40 mm
istutusalueet: ruokamulta 200 mm
nurmikot: ruokamulta 100 mm
- Luvan saaja vastaa tilapäisen päällysteen kunnossapidosta.
 - Kaivannon lopullisen päällysteen tulee olla samassa tasossa ympäröivän päällysteen kanssa. Suurin sallittu epätasaisuus on 5 mm kahden (2) metrin oikolaudalla mitattuna.
 - Mikäli kaivantoa ei ole korjattu määräajassa, kunnalla on oikeus teettää työ luvansaajan kustannuksella.

- Mahdollisista painumista luvan saaja vastaa kahden (2) vuoden ajan työn valmistumisesta.
- Kaivutyön jälkeen alue on ennallistettava kokonaisuudessaan vähintään samaan kuntoon kuin se oli ennen työn aloittamista.
- Ennallistamisvelvoite koskee kaikkia rakenteita, päällysteitä, kuivatusjärjestelmiä, liikenteenohjauslaitteita, viheralueita sekä alueen yleisilmettä.
- Kaivutyön yhteydessä vaurioituneet rakenteet tulee palauttaa alkuperäisten mukaisiksi.
- Reunatuet, liikennemerkkit, opasteet sekä muut rakenteet tulee palauttaa alkuperäisiin sijainteihinsa ja alkuperäistä vastaavaan kuntoon.
- Liikennemerkkejä, opasteita tai muita liikenteenohjauslaitteita ei saa poistaa, siirtää tai muuttaa ilman valvojan hyväksyntää.
- Työn yhteydessä vaurioituneet tiemerkinnot tulee uusita ja saattaa alkuperäistä vastaavaan kuntoon.
- Luvan saajan on korjattava havaitut vauriot ja puutteet viivytyksettä valvojan ohjeiden mukaisesti.
- Valvojan antamia korjaus- ja kunnostuskehotuksia on noudatettava viivytyksettä.
- Kunnalla on oikeus keskeyttää työ ja teettää tarvittavat korjaukset luvan saajan kustannuksella.
- Kaivantolupa raukeaa, mikäli työtä ei ole aloitettu kuuden (6) kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta.
- Työ tulee saattaa valmiiksi luvan voimassaoloaikana.
- Jatkolupaa tulee hakea ennen luvan voimassaolon päättymistä.
- Luvan saaja on velvollinen siirtämään rakenteet kustannuksellaan, mikäli kunta katsoo siirron tarpeelliseksi.
- Mikäli siirtotarve aiheutuu viiden (5) vuoden kuluessa rakenteen valmistumisesta, vastaa siirtokustannuksista hankkeeseen ryhtyvä, muussa tapauksessa luvan saaja vastaa siirtokustannuksista.

Vaadittu katselmus

Loppukatselmus

Lisäohje katselmuksille

Aloituskatselmus:

- Mikäli Lupapisteessä on edellytetty aloituskatselmus, se tulee sopia yhdyskuntatekniikan vastuualueen edustajan kanssa ennen töiden aloittamista
- Mikäli aloituskatselmusta ei edellytetä, luvan saajan tulee dokumentoida alueen lähtötilanne valokuvaamalla ja toimittaa kuvat Lupapisteeseen ennen töiden aloittamista
- Mikäli lähtötilaa ei ole dokumentoitu ennen töiden aloittamista, katsotaan alueen olleen ennen työtä kunnossa ja luvan saajan tulee saattaa alue vähintään valvojan hyväksymään ja käyttötarkoitukseen soveltuvaan kuntoon
- Töiden aloittamisesta on ilmoitettava yhdyskuntatekniikan vastuualueen edustajalle

Loppukatselmus:

- Luvan saajan tulee pyytää loppukatselmus työn valmistuttua
- Alueen tulee olla siistitty ja saatettu hyväksyttävään kuntoon ennen loppukatselmusta

Käsitteijä

Päätäjä

kunnossapitoinsinööri Kalle Leppänen

Kunnossapitoinsinööri Kalle Leppänen

Sodankylän tekniset palvelut

Päätöspäivämäärä

Muutosta haettava

6.10.2026

viimeistään 21.10.2026

Muutoksenhakuohje**Oikaisuvaatimusohje**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Sodankylän tekniselle lautakunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on postitettu tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä sinä päivänä kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava tekniselle lautakunnalle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Sodankylän kunta

PL 60

käyntiosoite: Jäämerentie 1

99600 Sodankylä

puhelin: 0400 618870

kirjaamo@sodankyla.fi